

Light-Version / Ausführung

Beispiel für Bauherren und Architekten

Isolierverglasung mit integriertem Sonnen-/ Blendschutz

Produkttyp Swiss-Vario der Firma Rubatec / VarioLicht in 8501 Frauenfeld oder gleichwertige mikroprozessor gesteuerte Jalousientechnologie wegen der erhöhten Lebensdauer und gefordertem Synchronlauf wegen Blendung.

Angebotenes Verglasungssystem:

Isolierglasaufbau

6 mm Float oder nach Wunsch ESG - VSG
27 mm High-Tech-Jalousie, mit PC programmierbar
6 mm Float oder nach Wunsch ESG - VSG
U-Wert 1.1 W/m²K

Auszug

27 Stk	Fenster	1450 x 1840 mm	à	€.....	€.....
15 Stk	Fenster	690 x 1640 mm	à	€.....	€.....
42 Stk					

Elektrozubehör

Je Element ist 20m' Motorkabel, ein Netzgerät, eine Steuerplatine, der geordnete Einbau in einen Steuerkasten sowie die INBETRIEBNAHME einzurechnen.

Die Elemente sollen beliebig gruppiert werden können. Eventuell soll eine kleine GLT eine Fassadensteuerung ermöglichen.

Die Taster sind bauseits, Tasterkabel werden nach Aufwand verrechnet.

42 Stk à €..... €.....

Variante

Preis für den gleichen Glasaufbau, jedoch mit älterer Motorentechnologie, die Jalousiensteuerung betreffend, Abschaltung mittels Drehmoment, dadurch kürzere Lebensdauer der Jalousieseile:

Angebotenes Verglasungssystem:

per Stk Fenster 1450 x 1840 mm à €.....

Elektrozubehör

Je Element ist ein Netzgerät mit integriertem Taster zu liefern, Anschluss an die Spannungsversorgung 230 Volt, sowie die INBETRIEBNAHME erfolgt bauseits.

per Stk à €.....